



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	100/2.800–4.600 (100/3.000–4.600)	125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200)
Nendrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	360/1.600–2.600 (330/1.600–2.800)	400/1.400–2.800 (400/1.400–2.800)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,9 (11,1)	8,8 (9,0)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205 (203)	218 (216)
Kraftübertragung	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R1 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R1 4,57
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,65)	2,65 (2,65)
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	7,3–7,4 (7,6–7,9)	7,4–7,5 (8,1–8,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	4,9–5,1 (5,1–5,3)	4,7–4,9 (4,9–5,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	5,8–6,0 (6,1–6,3)	5,7–5,8 (6,1–6,2)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	152–156 (159–164)	150–153 (159–163)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU5 (EU5)	EU5 (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.825/575 (1.845/575)	1.845/575 (1.845/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.400 (2.420)	2.420 (2.420)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.950	695–1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900 (750/2.100)	750/1.900 (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Nendrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	150/4.200 (150/4.200)	- (150/4.000)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	500/1.600-1.800 (500/1.600-1.800)	- (500/1.400-2.400)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8 (8,1)	- (8,3)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	233 (230)	- (230)
Kraftübertragung	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/R1 4,62	-
Übersetzungen automatisch	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,65)	- (2,65)
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	7,4-7,5 (8,1-8,4)	- (8,9-9,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	4,7-4,9 (4,9-5,0)	- (5,9-6,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	5,7-5,8 (6,1-6,2)	- (7,0-7,3)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	150-153 (159-163)	- (185-192)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,30
Emissionsklasse	EU5 (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 300 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.845/575 (1.845/575)	- (1.925/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.420 (2.420)	- (2.500)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695-1.950	695-1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900 (750/2.100)	- (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 350 BlueTEC	E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	- (155/3.400)	- (170/3.800)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	- (540/1.600–2.400)	- (540/1.600–2.400)
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1	15,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (8,0)	- (7,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (232)	- (240)
Kraftübertragung	E 350 BlueTEC	E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,65)	- (2,65)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 BlueTEC	E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (9,8)	- (8,9–9,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (5,7–5,8)	- (5,9–6,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (7,2–7,3)	- (7,0–7,3)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (189–191)	- (185–192)
c <sub>w</sub> -Wert	0,31	0,30
Emissionsklasse	- (EU6)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 BlueTEC	E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 BlueTEC	E 350 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.955/575)	- (1.925/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.530)	- (2.500)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.950	695–1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	- (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	- (170/3.800)	135/5.250 (135/5.250)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	- (540/1.600–2.400)	270/1.800–4.600 (270/1.800–4.600)
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (7,5)	8,7 (8,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (235)	225 (222)
Kraftübertragung	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	-	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/R1 4,54
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	- (2,65)	3,27 (3,27)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (9,4–9,5)	10,2–10,7 (10,5–10,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (6,4–6,5)	6,2–6,5 (6,3–6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (7,6–7,7)	7,7–8,0 (7,9–8,1)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (200–203)	179–187 (183–189)
c <sub>w</sub> -Wert	0,31	0,30
Emissionsklasse	- (EU5)	EU5 (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.990/575)	1.735/575 (1.735/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.565)	2.310 (2.310)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.950	695–1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	750/1.700 (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	- (150/5.500)	- (200/6.000)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	- (310/2.000–4.300)	- (350/2.400–5.000)
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (8,4)	- (7,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (230)	- (243)
Kraftübertragung	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 4MATIC
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb, permanent
Getriebe	- (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (3,27)	- (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (10,6–10,9)	- (14,2–14,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (6,4–6,7)	- (7,8–8,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (8,0–8,2)	- (10,2–10,3)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (185–191)	- (238–241)
c <sub>w</sub> -Wert	0,30	0,30
Emissionsklasse	- (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 4MATIC
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 4MATIC
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.735/575)	- (1.915/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.310)	- (2.490)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.950	695–1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	- (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	- (215/6.400)	- (285/6.000)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	- (365/3.000-5.100)	- (530/2.800-4.800)
Verdichtungsverhältnis	12,2 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (7,0)	- (5,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,82)	- (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (12,3-12,8)	- (16,2-16,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (6,5-6,6)	- (8,0-8,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (8,6-8,9)	- (11,1-11,2)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (200-208)	- (258-260)
c <sub>w</sub> -Wert	0,30	0,31
Emissionsklasse	- (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/ Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 CGI BlueEFFICIENCY	E 500
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.845/575)	- (1.925/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.420)	- (2.500)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695-1.950	695-1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	- (750/2.100)
Wendekreis (m)	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	6.208
Nennleistung (kW bei 1/min) <sup>1</sup>	- (386/6.800)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	- (630/5.200)
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1
Beschleunigung 0 - 100 km/h (s)	- (4,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 63 AMG
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang-Sportgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42
Übersetzung Achsantrieb	- (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	E 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	- (18,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	- (9,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	- (12,8)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	- (299)
c <sub>w</sub> -Wert	0,32
Emissionsklasse	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 63 AMG
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfedern, elektr. gesteuertes Dämpfungssystem AMG Ride Control/volltragendes Luftfedersystem mit elektr. gesteuertem Dämpfungssystem AMG Ride Control
Bereifung/Räder vorne	255/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	285/35 R 18
Lenkung	Zahnstangen-Servolenkung mit Parameterfunktion
Bremsen vorne	Verbundscheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet und perforiert
Maße und Gewichte	E 63 AMG
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	- (1.945/595)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.540)
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695-1.950
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (-)
Wendekreis (m)	11,30

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

# Die Abmessungen des E-Klasse T-Modells.

Alle Angaben in Millimetern. Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte.  
Sie gelten für Fahrzeuge in Grundausstattung und in unbelastetem Zustand.

